

**18 meses** protección total

reduce entre 5 a 15 °C

ahorradores de energía

\*\* Respecto de la temperatura ambiente.

\*\* Comparado con sistemas de aire acondicionado tradicionales.

FICHAS TÉCNICAS / DATA SHEET

MODELO / MODEL	HeavyLITE 45 & 45 Plus	HeavyONE 55	HeavyONE 72	HeavyAIR 10	HeavyPRO 14	HeavyMAX 23
ENFRIAMIENTO / COOLING	45 (m <sup>2</sup> ) / 484 (sq. ft.)	55 (m <sup>2</sup> ) / 592 (sq. ft.)	70 (m <sup>2</sup> ) / 753 (sq. ft.)	85 (m <sup>2</sup> ) / 915 (sq. ft.)	150 (m <sup>2</sup> ) / 1,615 (sq. ft.)	250 (m <sup>2</sup> ) / 2,691 (sq. ft.)
FLUJO DE AIRE / AIR FLOW	4,500 (m <sup>3</sup> /h) / 2,650 (cfm)	5,500 (m <sup>3</sup> /h) / 3,237 (cfm)	7,200 (m <sup>3</sup> /h) / 4,237 (cfm)	9,000 (m <sup>3</sup> /h) / 5,300 (cfm)	12,000 (m <sup>3</sup> /h) / 7,000 (cfm)	23,000 (m <sup>3</sup> /h) / 13,537 (cfm)
VELOCIDAD DEL AIRE / AIR VELOCITY	36 (km/h) / 22 (mph)	35 (km/h) / 22 (mph)	38 (km/h) / 24 (mph)	28 (km/h) / 17 (mph)	35 (km/h) / 22 (mph)	35 (km/h) / 22 (mph)
TANQUE DE AGUA / WATER TANK	40 (Lt.) / 11 (gal.)	50 (Lt.) / 13 (gal.)	60 (Lt.) / 16 (gal.)	70 (Lt.) / 18 (gal.)	100 (Lt.) / 26 (gal.)	150 (Lt.) / 40 (gal.)
CONSUMO DE AGUA / WATER CONSUMPTION	7 (Lt/h) / 2 (gal/h)	8 (Lt/h) / 2 (gal/h)	10 (Lt/h) / 3 (gal/h)	15 (Lt/h) / 4 (gal/h)	20 (Lt/h) / 5 (gal/h)	30 (Lt/h) / 8 (gal/h)
BOMBA / PUMP	1,200 (Lt/h) / 317 (gal/h)	1,200 (Lt/h) / 317 (gal/h)	1,200 (Lt/h) / 317 (gal/h)	1,800 (Lt/h) / 475 (gal/h)	1,800 (Lt/h) / 475 (gal/h)	2,300 (Lt/h) / 610 (gal/h)
ASPAS / FAN BLADE	40 (cm) / 16 (in)	41 (cm) / 16 (in)	46 (cm) / 18 (in)	54 (cm) / 21 (in)	61 (cm) / 24 (in)	76 (cm) / 30 (in)
ALCANCE DEL AIRE / AIR DISTANCE	8 (m) / 26 (ft)	8 (m) / 26 (ft)	10 (m) / 33 (ft)	12 (m) / 39 (ft)	15 (m) / 49 (ft)	20 (m) / 66 (ft)
SALIDA DE AIRE / AIR OUTLET	44x44 (cm) / 17.5x17.5 (in)	46x46 (cm) / 18x18 (in)	54x54 (cm) / 21.5x21.5 (in)	60x60 (cm) / 23.5x23.5 (in)	63x63 (cm) / 25x25 (in)	75x75 (cm) / 29.5x29.5 (in)
MEDIDA DE LOS PANELES / MEDIA SIZE	1 @ 52x44x6 (cm) 2 @ 56x23x5 (cm)	1 @ 61x49x7 (cm) 2 @ 66x24x6 (cm)	4 @ 78x24x7.5 (cm)	4 @ 84x30x6 (cm)	1 @ 100x91x12 (cm)	1 @ 116x110x10 (cm)
	1 @ 20x17x2.25 (in) 2 @ 22.5x9x2 (in)	1 @ 24x19x3 (in) 2 @ 26x10x2.25 (in)	4 @ 30.75x9.5x3 (in)	4 @ 33x12x2.25 (in)	1 @ 39x36x5 (in)	1 @ 45.75x43.5x4 (in)
MOTOR / MOTOR	120 (Watts)	150 (Watts)	180 (Watts)	200 (Watts)	450 (Watts)	750 (Watts)
POTENCIA / POWER	152 (Watts)	210 (Watts)	356 (Watts)	241 (Watts)	521 (Watts)	1041 (Watts)
CONSUMO / CONSUMPTION	1.2 (Amp)	1.4 (Amp)	2.8 (Amp)	1.9 (Amp)	4.1 (Amp)	8.2 (Amp)
VOLTAJE / VOLTAGE	127V ~ 60Hz					
VELOCIDADES / SPEED	3					
RUIDO / NOISE	55 (dB)	55 (dB)	55 (dB)	50 (dB)	60 (dB)	65 (dB)
DIMENSIONES (Al x L x An) / DIMENSIONS (H x W x D)	100x60x39 (cm) / 39x24x15 (in)	110x68x43 (cm) / 43x27x17 (in)	127x72x45 (cm) / 50x28x17 (in)	139x83x55 (cm) / 54x32x21 (in)	158x92x57 (cm) / 62x36x22 (in)	172x113x67 (cm) / 67x44x26 (in)
PESO / WEIGHT	19 (kg) / 42 (lbs)	21 (kg) / 46 (lbs)	25 (kg) / 55 (lbs)	38 (kg) / 84 (lbs)	54 (kg) / 119 (lbs)	60 (kg) / 132 (lbs)

\* Los valores mostrados son las capacidades máximas que pueden obtenerse de los enfriadores de aire en circunstancias de operación normales. Todas las pruebas y mediciones fueron realizadas en laboratorios propios de Movilair ® y se desarrollaron en condiciones y ambientes controlados.

\* The values shown are the maximum capacities that can be obtained from the air coolers under normal operating circumstances. All the tests and measurements were carried out in Movilair ® own laboratories and were carried out under controlled conditions and environments.